

Myjnia EndoCleaner to nowoczesne urządzenie do dezynfekcji endoskopów. Jest kompatybilne z szeroką gamą środków przeznaczonych do mycia i dezynfekcji w temperaturze pokojowej. Istnieje możliwość użycia środków jednorazowych, jedno i wielodniowych, gotowych lub przygotowywanych z koncentratów.

EndoCleaner umożliwia czyszczenie i dezynfekcję wszystkich rodzajów endoskopów (gastroskopy, kolonoskopy, duodenoskopy, enteroskopy, endosonografy, bronchoskopy, itp.) różnych producentów.

EndoCleaner wyróżnia konstrukcja Eco2 (ekologiczno-ekonomiczna), która minimalizuje zużycie wody i środka do dezynfekcji. Urządzenie nie pomija żadnych zanieczyszczonych obszarów, przy zużyciu minimalnej ilości środka do dezynfekcji.

- Zespół składający się z dysz i spryskiwacza obrotowego umożliwia mycie mechaniczne bez zarysowań endoskopu.
- System AntiSediment minimalizuje koszty konserwacji i naprawy endoskopu (dzięki specjalnej technologii płuczącej kanał) oraz zapobiega i usuwa zatory w kanałach.
- System Monitorowania Dezynfekcji EndoCleaner - EDTS, po przyłączeniu do komputera w łatwy sposób umożliwia nadzór nad dezynfekowanym endoskopem i terminem ważności płynu dezynfekującego.
- Wielostopniowa filtracja wody minimalizuje negatywne działanie środka dezynfekującego oraz negatywne skutki osadzania się drobin materiału.
- Umożliwia kontrolę aktualnego stanu dezynfekcji endoskopu, dzięki połączeniu z systemem archiwizacji Endobox.

ZALETY

- **Polskie menu**
- **Nowoczesny i kompaktowy design**
- **Możliwość zestawienia w wielostanowiskową sekcję myjąco - dezynfekującą**
- **Wydajny system osuszania kanałów endoskopu**
- **Dokładne wypełnienie miski myjącej środkiem dezynfekującym**
- **Konstrukcja miski optymalizująca ilość płynów oraz ułatwiająca ich odpływ**
- **Automatyczny tester szczelności minimalizujący ryzyko zalania endoskopu.**



ENDOCLEANER

Mycie i dezynfekcja pod pełną kontrolą

DOPRACOWANA KONSTRUKCJA I DESIGN

- Higieniczna, silikonowa, uszczelniona pokrywa
- Konstrukcja pokrywy umożliwiająca kontrolę pracy myjny
- Specjalnie zaprojektowany podwójny zawias
- Zbiornik na wodę uzdatnioną UV
- Zbiornik na środek dezynfekujący
- Przyłącze kanałów endoskopu
- Przyciski dotykowe
- Wyłącznik zasilania
- Wyświetlacz LCD
- Koła obrotowe z blokadą.



TABELA TECHNICZNA

Kompatybilność z endoskopami	- Pełna zgodność z endoskopami giętkimi wszystkich wiodących producentów.	Uszczelnienie pokrywy	- Uszczelka silikonowa wewnątrz pokrywy.
Ekran programowania i komunikatów ostrzegawczych	- Klawiatura dotykowa - Wyświetlacz LCD - Menu w języku polskim.	Pojemności zbiorników	- Zbiornik na środek/roztwór dezynfekujący: 13l - Zbiornik na wodę uzdatnioną UV (bakteriostatyczny): 15l - Zbiornik na koncentrat detergentu: 3l - Zbiornik na koncentrat dezynfektanta: 2l.
Możliwości programowania	- 15 niezależnie konfigurowalnych programów (wybór F1 do F15) - Program mycia ręcznego.	Technologia oczyszczania wody	- 2 stopniowy system filtracyjny (filtry mechaniczne 1 oraz 5 mikronów) - Zaimplementowany wewnętrzny system dezynfekcji wody promieniowaniem UV.
Fazy procesu mycia	- Mycie wstępne (czystą wodą) - Mycie za pomocą detergentu enzymatycznego - Płukanie po myciu detergentem - Dezynfekcja - Płukanie po dezynfekcji - Suszenie.	Odprowadzenie płynów	- Automatyczny spust w tylnej części urządzenia.
Zakres dozowania koncentratów	- Dla koncentratu środka myjącego i dezynfekcyjnego: 0-500 ml.	Cyrkulacja płynów	- System wewnętrznej filtracji cyrkulujących płynów.
Test szczelności	- Automatyczny tester szczelności minimalizujący ryzyko zalania endoskopu.	Zasilanie elektryczne	- Min. AC 220/230V 50/60Hz, moc pobierana: max. 100W-500W.
Monitorowanie statusu płynów	- Kontrola statusu środka dezynfekującego, koncentratów środka myjącego i dezynfekcyjnego, wody - Komunikaty ostrzegawcze.	Zabezpieczenia elektryczne	- Bezpiecznik antyzwarciowy i różnicowoprądowy.
Zewnętrzny system mycia	- System składający się z dysz i spryskiwacza obrotowego.	Waga	- 60 kg
		Wymiary	- szer. 445 x gł. 735 x wys. 1005 mm
		Kółka	- System 4 kółek z blokadą.

Wyłączny dystrybutor:



Varimed Sp. z o.o.

ul. Tadeusza Kościuszki 115/4U
50-442 Wrocław
tel. +48 71 361 14 18
fax: +48 71 361 86 11
varimed.pl

Dział Sprzedaży:

ul. K. Karasia 16
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 36 89
fax: +48 65 520 99 78
varimed@varimed.pl

Serwis:

ul. Usługowa 20
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 72 35
fax: +48 65 529 36 97
serwis@varimed.pl