



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Kielce, dn. 04.12.2019r.

Medicalonline
Ul. Floriana Znanięckiego 16/2a
03-980 Warszawa

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach w związku z chęcią zakupu maceratora do pieluch zwraca się z prośbą o przedłożenie oferty cenowej na dostawę w/w sprzętu medycznego. Opis parametrów technicznych, termin dostawy oraz okres gwarancji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej korespondencji.

W przypadku zainteresowania dostawą maceratora do pieluch prosimy o przedłożenie oferty cenowej do dnia **05.12.2019r. do godz. 9⁰⁰**.

Podpisanie umowy odbędzie się w dniu **06.12.2019r. o godz. 10⁰⁰**.

Z poważaniem
DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
Sebastian Szaniawski
mgr *Sebastian Szaniawski*

Dział Zamówień Publicznych
Katarzyna Łopińska
INSPEKTOR

Parametry techniczne maceratora do pieluch INCOMATIC lub równoważny

Urządzenie przeznaczone do utylizacji pieluch biodegradowalnych

Bezdotykowe otwieranie pokrywy za pomocą fotokomórki nożnej, poprzez wsunięcie stopy. Nie dopuszcza się otwierania ręcznego oraz przycisków nożnych

Bezdotykowe zamykanie pokrywy poprzez czujnik zbliżeniowy umieszczony w górnej części urządzenia. Nie dopuszcza się zamykania ręcznego oraz łokciowego.

Uruchamianie bezdotykowe za pomocą czujnika podczerwieni

Antybakteryjny proces czyszczenia i deodoryzacji (Wbudowana pompa perystaltyczna)

System automatycznej dezynfekcji

Moc silnika min. 2kW

Moc pompy 370W

Waga 80 kg

zasilanie 380V 16A

Czas trwania cyklu 120 sekund

Wsad do 4 wkładów higienicznych na cykl

Odływ 50 Φ

poziom hałasu 59,5 dba

Wymiary 500 szerx 1042 wys x 600 głęb mm

podłączenie wody 3/4"

Zbiornik na wodę 24 litrów

Zużycie wody z możliwością regulacji 26L (regulowana)

Pokrywa wykonana z tworzywa z technologią antybakteryjną

Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej

Bęben wraz z nożami tnącymi w całości wykonany ze stali nierdzewnej

Urządzenie wolnostojące niewymagające przykręcania lub przyklejania do podłoża. Możliwość swobodnego przestawienia urządzenia.

Gwarancja 24 miesiące

Termin dostawy do 3 dni roboczych