Ultra-Viol sp.j. Pietras, Purgał, Wójcik
Stępowizna 34, 95-100 Zgierz, Poland
TIN PL 727 00 21 903
www.ultraviol.pl/en

Contact:
phone number +48 42 717 77 45 ext. 21
mobile +48 601 94 76 67
fax +48 42 715 02 16, e-mail: office@ultraviol.pl

Lampy bakteriobójcze przemysłowe - Klasa obudowy IP65

Producent: Ultraviol sp.j - Polska.
doświadczenie: Prawie 30 lat doświadczenia w produkcji systemów dezynfekcji UV-C.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wytwórców i producentów, Ultraviol stworzył produkty trwale i skutecznie zwalczające mikroorganizmy. Czystość bakteriologiczna w każdym zakładzie jest warunkiem dopuszczenia do sprzedaży wyrobów gotowych. Czystość w zakładzie produkcyjnym przekłada się przede wszystkim na zdrowie odbiorców i co równie ważne, na dobrą opinię potencjalnych odbiorców.

NBV 2x15 (IP65) – lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania wersja naścienna.

Lampy NBV (IP65) - od kilkunastu lat świetnie sprawdzają się: na taśmach produkcyjnych, sortowniach, laboratoriach, magazynach, chłodniach. Proponowane przez Ultraviol systemy UV-C niezwykle skutecznie dezynfekują także: opakowania, taśmy i ciągi produkcyjne,

NBV 2x30 (IP65) – lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania wersja naścienna.

Nasza metoda likwidacji pierwotnych i wtórnych skażeń mikrobiologicznych polega na zastosowaniu lamp bakteriobójczych emitujących promieniowanie ultrafioletowe UV-C o długości fali 254 nm. Światło o tej długości fali w skuteczny sposób niszczy wszelkie mikroorganizmy wraz z ich formami przetrwalnikowymi, bez możliwości uodpornienia się na ten rodzaj dezynfekcji. Bardzo istotne znaczenie ma również fakt, że światło UV-C **odstrasza szczury, myszy i inne gryzonie**.

Stosowanie lamp bakteriobójczych UV-C to tani i prosty sposób na istotne polepszenie czystości mikrobiologicznej produktów, powietrza i pomieszczeń oraz pozwala na ograniczenie w procesie technologicznym drogich i szkodliwych dla zdrowia chemikaliów. Instalacja lamp bakteriobójczych nie wymaga modernizacji ciągów produkcyjnych ani specjalnych nakładów finansowych.

NBV 2x36 (IP65) – lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania wersja sufitowa (na łańcuchach).

Możliwość mocowania sufitowego.
Nasze lampy spełniają wszelkie wymagania bezpieczeństwa elektrycznego, są łatwe w instalacji a zastosowane promienniki UV-C firmy Philips zapewniają długotrwałą i bezawaryjną eksploatację. Firma nasza stosuje system zarządzania jakością ISO 9001 oraz dotyczącą wyrobów medycznych ISO 13485 wydane przez TUV NORD.

Nasza dewiza to: sterylność, trwałość, prostota, oszczędność, bezpieczeństwo.

Foliowanie świetlówek bakteriobójczych
W lampach bakteriobójczych przemysłowych stosujemy powlekane świetlówki bakteriobójcze specjalną powłoką zabezpieczającą przed wydostaniem się szkła w przypadku stłuczenia lub uszkodzenia (jt. tzw. foliowanie antyrozbryzgowe). Foliowanie świetlówek jest zgodne z wymogami bezpieczeństwa UE oraz systemu HACCP.
Korzyści z zastosowania folii: zabezpieczenie przed ewentualnym rozpryskiem szkła i innych wewnętrznych elementów świetlówki w razie jej przypadkowego upadku lub potrącenia lampy.

NBV 2x55 (IP65) lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania wersja przejezdna (mobilna).

Ultrafiolet nie przenika szkła (innego niż zastosowane w promiennikach), pleksi i tym podobnych materiałów w związku z czym folia antyrozbryzgowa jest jedynym materiałem możliwym do zabezpieczenia świetlówek ultrafioletowych przed rozpryskiem.

Lampy bakteriobójcze montuje się do sufitu, ściany, podwiesza na linach.
Istnieje możliwość wykonania statywu lampy bakteriobójczej umożliwiającego ustawienie lampy nad taśmociągiem, blatem itd.

Lampy bakteriobójcze przemysłowe wykonane są w klasie IP65 gwarantującej pyłoszczelność i kroploszczelność. Odbłyśnik z blachy kwasoodpornej, korpus odporny na uszkodzenia. Świetlówki bakteriobójcze o mocy 2x30W i 2x36W zapewniają emisję dużego natężenia bakteriobójczego skutecznego w likwidacji bakterii, pleśni i grzybów.

Lampy bakteriobójcze dobiera się do powierzchni i kubatury.
Lampy o mocy 2x30W do pomieszczeń 20-25m2 przy wysokości do 4m
Lampy o mocy 2x36W do pomieszczeń 25-30m2 przy wysokości do 4m

W większych pomieszczeniach należy zwiększać ilość lamp proporcjonalnie wg w/w zasady.
Niskie temperatury obniżają skuteczność działania promieni UV-C. Promienniki należy utrzymywać w czystości tak aby kurz nie utrudniał emisji promieniowania UV-C.

W ofercie produkcyjnej posiadamy także lampy przepływowe z wymuszonym obiegiem powietrza do dezynfekcji w obecności personelu.

Do każdej lampy bakteriobójczej przemysłowej można zastosować licznik czasu pracy promienników.

Najczęstsze zastosowania lamp bakteriobójczych w przemyśle spożywczym:
Dezynfekcja ogólna hal produkcyjnych i maszyn
Dezynfekcja ogólna pomieszczeń, w których realizowany jest proces pakowania
Dezynfekcja miejscowa dozownika i podajnika (taśmy) w czasie pakowania
Dezynfekcja ogólna pomieszczeń przejściowych, śluz
Dezynfekcja opakowań - pojemników, kubków, wieczek, folii, taśm
Dezynfekcja ogólna powietrza i powierzchni w magazynach
Zapobieganie powstawania zakażeń wtórnych

Więcej informacji o produktach Ultraviol znajdziecie Państwo na stronach:
https://ultraviol.pl/ i https://ultraviolsklep.pl/